

SOSTITUZIONE SPAZZOLE

rapida e semplice senza l'intervento del centro assistenza.



DISPOSITIVO BLOCCO INTERRUITORE

impedisce l'accensione accidentale dell'elettrofresatrice.

PRESE D'ARIA LATERALI

evitano l'ingresso delle polveri all'interno del vano motore quando capovolto.

REGOLATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

8.000 - 20.000 RPM.

CUFFIA PROTETTIVA

fornisce la massima protezione dalla zona di lavorazione.

GUIDA MULTIFUNZIONE

per un eccellente controllo durante la lavorazione a mano e il taglio circolare.

RAPIDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO

della guida grazie alle pratiche spine.



REGOLAZIONE DELLA FRESATRICE

evitano l'ingresso delle polveri all'interno del vano motore quando capovolto.



Optional

Ghiere con pinze per CMT8E e CMT7E

DIAMETRO	CODICE
D = 6mm	796.660.00
D = 6,35mm	796.664.00
D = 8mm	796.680.00
D = 10mm	796.700.00
D = 12mm	796.720.00
D = 12,7mm	796.727.00



Optional



DESCRIZIONE	CODICE
Base preforata fresatrice per CMT7E e CMT8E	CMT300-SB
Boccola guida Ø30mm	899.007.00

DOTAZIONE STANDARD

- Guida parallela multi funzione
- Regolazione micrometrica di precisione
- Adattatore per tubo d'aspirazione
- Chiave di servizio per una rapida sostituzione della fresa

- Ø8 e Ø12mm pinze
- 1 anno di garanzia
- Manuale d'istruzione

Capillare rete di assistenza tecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Potenza assorbita 1.010 Watt
- N° di giri a vuoto 8.000-20.000 RPM
- Corsa supporto 0-59mm
- Attacco pinza da Ø6-12,7mm
- Peso (nella confezione) 4 Kg

DESCRIZIONE	CODICE
Elettrofresatrice completa con dotazione standard	CMT8E