

Elettrofresatrice 2400W con dotazione standard

CMT7E

MOLLA REMOVIBILE

si regola con facilità una volta posizionato sul tavolo da lavoro.



SOSTITUZIONE SPAZZOLE

rapida e semplice senza l'intervento del centro assistenza.



DISPOSITIVO BLOCCO INTERRUTTORE

per evitare l'accensione accidentale in modalità di cambio fresa.

PRESE D'ARIA LATERALI

evitano l'ingresso delle polveri all'interno del vano motore quando capovolto.

3 STOP

con scala graduata per preselezionare la profondità del taglio.



REGOLATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

8.000 - 20.000 RPM.

DA FRESATRICE MANUALE A FISSA

semplicemente premendo e rilasciando il pulsante.



CUFFIA PROTETTIVA

fornisce la massima protezione dalla zona di lavorazione.

GUIDA MULTI FUNZIONE


per un eccellente controllo durante la lavorazione a mano e il taglio circolare.

PERNI A INNESTO RAPIDO

per montaggio e smontaggio facilitato dalla guida.

REGOLAZIONE DELLA FRESATRICE

Tramite l'apposita manovella quando montata sul tavolo da lavoro (inclusa nella confezione).



DOTAZIONE STANDARD

- Guida parallela multi funzione
- Adattatore per tubo d'aspirazione
- Regolazione micrometrica di precisione
- Chiave di servizio per una rapida sostituzione della fresa
- Ø8 e Ø12mm pinze
- 1 anno di garanzia • Manuale d'istruzione

Capillare rete di assistenza tecnica

Optional

Ghiere con pinze per CMT8E e CMT7E

DIAMETRO	CODICE
D = 6mm	796.660.00
D = 6,35mm	796.664.00
D = 8mm	796.680.00
D = 10mm	796.700.00
D = 12mm	796.720.00
D = 12,7mm	796.727.00



Optional



DESCRIZIONE	CODICE
Base preforata fresatrice per CMT7E e CMT8E	CMT300-SB
Boccola guida Ø30mm	899.007.00



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Potenza assorbita.....2.400 Watt
- N° di giri a vuoto8.000-20.000 RPM
- Corsa supporto.....0-68mm
- Attacco pinza daØ6-12,7mm
- Peso (nella confezione).....6 Kg



DESCRIZIONE	CODICE
Elettrofresatrice completa con dotazione standard	CMT7E