

# I modelli compatti con binari di scorrimento interni.



NOVITÀ

|                             | KGSV 216 MC     | KGSV 254 MC     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Ø lama x foro               | 216 x 30 mm     | 254 x 30 mm     |
| Capacità di taglio 90°/90°  | 70 x 305 mm     | 92 x 305 mm     |
| Capacità di taglio 45°/45°  | 40 x 215 mm     | 48 x 215 mm     |
| Regol. piano girevole sx/dx | 47°/47°         | 47°/47°         |
| Inclinazione lama a sx/dx   | 50°/50°         | 50°/50°         |
| Potenza nominale ass.       | 1.200 W         | 1.450 W         |
| No. giri a vuoto            | 2.200-5.300/min | 1.900-4.500/min |
| Peso                        | 15,4 kg         | 18,4 kg         |
| No.ord.                     | 615216000       | 615254000       |
|                             | € 352,00        | € 476,00        |



## Operatività salvaspazio.

La soluzione di scorrimento della testa riduce sensibilmente lo spazio necessario nella parte posteriore della macchina. Soluzione ideale per gli impieghi da banco.

## Precisione.

Tagli precisi con il sistema Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata grazie alla luce LED – decisamente più precisa rispetto a una linea di taglio laser.

## Versatilità

Velocità variabile per affrontare diversi tipi di materiali oltre al legno: dai profili in alluminio ai materiali plastici

## Cavalletto mobile



**KSU 251**  
con funzione trolley  
→ Lungh. 127 - 250 cm  
→ Peso 23 kg

No.ord. 629005000  
**€ 283,00**



|                             | KS 216 M    | KGS 216 M   | KGS 254 M   | KGS 305 M    | KGS 315 PLUS | KGT 305 M    |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø lama x foro               | 216 x 30 mm | 216 x 30 mm | 254 x 30 mm | 305 x 30 mm  | 315 x 30 mm  | 305 x 30 mm  |
| Capacità di taglio 90°/90°  | 60 x 120 mm | 70 x 305 mm | 92 x 305 mm | 110 x 305 mm | 120 x 320 mm | 102 x 150 mm |
| Capacità di taglio 45°/45°  | 45 x 80 mm  | 40 x 215 mm | 47 x 215 mm | 67 x 215 mm  | 76 x 223 mm  | 45 x 115 mm  |
| Regol. piano girevole sx/dx | 47 / 47 °   | 50 / 50 °   | 50 / 50 °   | 50 / 60 °    | 47 / 60 °    | 52 / 52 °    |
| Inclinazione lama a sx/dx   | 47 / 2 °    | 47 / 2 °    | 47 / 2 °    | 47 / 47 °    | 46 / 46°     | 47 / 2 °     |
| Potenza nominale ass.       | 1.350 W     | 1.500 W     | 1.800 W     | 2.000 W      | 2.200 W      | 1.600 W      |
| Peso                        | 8,7 kg      | 13,4 kg     | 16,1 kg     | 18,6 kg      | 27,2 kg      | 22 kg        |
|                             |             |             |             |              |              |              |
| No.ord.                     | 610216000   | 613216000   | 691214000   | 691215000    | 0103150000   | 691217000    |
|                             | € 182,00    | € 247,00    | € 533,00    | € 631,00     | € 1.216,00   | € 893,00     |