

Troncatrici

KS 216 M



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.350 W
Peso	8,7 kg

€ 186,00

KGS 254 M



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.800 W
Peso	16,1 kg

€ 546,00

KGS 315 PLUS



Ø lama x foro	315 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	120 x 320 mm
Capacità di taglio 45°/45°	76 x 223 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	46 / 46 °
Potenza nominale ass.	2.200 W
Peso	27,2 kg

€ 1.251,00

KGS 216 M



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.350 W
Peso	8,7 kg

€ 186,00

KGS 254 M



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.800 W
Peso	16,1 kg

€ 546,00

KGS 305 M



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	67 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
Potenza nominale ass.	2.000 W
Peso	18,6 kg

€ 646,00

KGT 305 M



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	67 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
Potenza nominale ass.	2.000 W
Peso	18,6 kg

€ 919,00

TS 254 M



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. su guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 604,00

OMAGGIO



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

TS 254 M



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

TS 254 M



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

OMAGGIO



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

TS 254 M



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/4	