



Troncatrici



	KS 216 M	KGS 216 M	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC	KGS 315 PLUS
Ø lama x foro	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	315 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	120 x 320 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	40 x 215 mm	48 x 215 mm	76 x 223 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °	50 / 50 °	50°/50°	50°/50°	47 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 2 °	47°/47°	47°/47°	46 / 46°
Potenza nominale ass.	1.350 W	1.500 W	1.200 W	1.450 W	2.200 W
Peso	8,7 kg	13,4 kg	15,4 kg	18,4 kg	27,2 kg
No.ord.	610216000	613216000	615216000	615254000	0103150000
	€ 186, ⁰⁰	€ 253, ⁰⁰	€ 360, ⁰⁰	€ 487, ⁰⁰	€ 1.251, ⁰⁰



	KGS 254 M	KGS 305 M	KGT 305 M
Ø lama x foro	254 x 30 mm	305 x 30 mm	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm	110 x 305 mm	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm	67 x 215 mm	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °	50 / 60 °	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 47 °	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.800 W	2.000 W	1.600 W
Peso	16,1 kg	18,6 kg	22 kg
No.ord.	691214000	691215000	691217000
	€ 546, ⁰⁰	€ 646, ⁰⁰	€ 919, ⁰⁰

+ INCLUSO NEL PREZZO
il cavalletto mobile
con funzione trolley

KSU 251

del valore di
€ 287,⁰⁰



IN OMAGGIO
Lama multi cut-classic
Ø 216x30

del valore di
€ 61,⁰⁰



IN OMAGGIO
Lama multi cut-classic
Ø 254x30

del valore di
€ 79,⁰⁰



Lame per seghe circolari

Power cut wood

→ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in **legno massello**.

→ Parzialmente utilizzabili per **legno** da costruzione con chiodi e resti di cemento.

Multi cut

→ Tagli netti in **legno**, **laminato**, **alluminio** e **ottone**.

→ Impiego universale per materiali diversificati.

→ Adatte per applicazioni con elevate esigenze.

→ Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in **legno massello** e **trucioli grezzi**.

Precision cut wood

→ Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel **legno dolce e duro**.

→ Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni.

Steel cut/sandwich panel

→ Impiegabile per tagli su lamierati, profili in acciaio, pannelli sandwich con lamiera metallica o d'alluminio.

→ Avanzamento del taglio rapido e senza vibrazioni, senza sbavature grazie alla particolare geometria dei denti.



Cavalletti mobili



KSU 251

con funzione trolley
→ Lungh. 127 - 250 cm
→ Peso 23 kg

No.ord. 629005000

€ 287,⁰⁰

KSU 401

con funzione trolley
→ Lungh. 168 - 400 cm
→ Peso 25 kg

No.ord. 629006000

€ 448,⁰⁰